



仕様
 構造 : 壁面取付課に防水構造
 表示桁数 : 最大8桁 (液晶表示), ゼロサプレス
 入力パルス : 接点又はオープンコレクタ
 計量単位 : 1L, 10L, 100L, 1m³, 10m³
 (表示部は入力パルスの計量単位により変更)
 電源 : リチウム電池 3V (内蔵)
 動作温度範囲 : -10℃~+50℃
 質量 : 170g

訂正記号/MARK	訂正理由 / REVISION	訂正日 / DATE 訂正者 / NAME	承認/APPROVED
A → B	CDZ本体液晶部の変更に伴い、寸法変更及び表示部を一覧表記にする。	20110831 k.wakita	m.kawase
△ × 6			
- → -			
△ × -			
REF No.	NEW No.	OLD No.	

機械名称/MACHINE NAME			材料/MATERIAL	数量/QTY.	重量/MASS
CDZ/F				1	170g
承認/APPROVED	検閲/CHECKED	製図/DRAFTED	摘要/REMARKS		シート/SHEET
m.kawase		k.wakita	個別受信器		1 / 1
			品名/NAME		
			外観図		
尺度/SCALE		日付/DATE	図面番号/DRAWING NO.		
1 : 1		20110831	3W-81791		B
角縁は指示なき限りC0.2程度の糸面取りのこと。					
普通公差/Gen.Dim.Tol.					
0.5 以上 6 以下	± 0.1				
6 をこえ 30 以下	± 0.2				
30 をこえ 120 以下	± 0.3				
120 をこえ 315 以下	± 0.5				
315 をこえ 1000 以下	± 0.8				
1000 をこえ 2000 以下	± 1.2				
角度公差/Angle					
± 1°					